



ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL

AMQ-C

Código	Modelo
0010001	AMQ-C SOBREPOR
0010002	AMQ-C EMBUTIR

Especificações Técnicas:

Tensão nominal	12VCC ou 24VCC
Tensão de operação	10 à 28VCC
Correntes de consumo	50uA (±5uA) @ 12VCC em supervisão 17mA @ 12VCC em alarme
	140uA (±5uA) @ 24VCC em supervisão 15mA @ 24VCC em alarme
Tipo de acionamento	Pressão – rearmável (com chave inclusa)
Modo de funcionamento	Queda de tensão
Grau de proteção	IP20 (uso interno)
Material da caixa	Plástico ABS na cor vermelho
Fixação	Sobrepor com entrada para tubo 3/4" Embutido com o uso do acessório ADAPT-Q
Temperatura de operação	De -5°C até +55°C
Umidade relativa	0 à 85% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	90x90x65mm
Peso	140g
Normas técnicas aplicáveis	ABNT NBR 17240:2010 ABNT NBR ISO 7240-11

*Valores considerados para uso em uma central do modelo CAC

Descrição:

O dispositivo AMQ-C é um acionador manual para alarme de incêndio convencional.

Conta com um sistema de acionamento por pressão manual, sendo necessário pressioná-lo no local indicado.

Possui uma tampa de proteção frontal basculante contra acionamento acidental e conta com dois LEDs de sinalização, onde um led pisca na cor verde, sinalizando perfeita comunicação com a central e o segundo led ficará permanentemente aceso na cor vermelha quando o dispositivo for acionado, ou seja, estiver em condição de alarme.

Para efetuar o rearme do dispositivo, basta inserir a chave que acompanha o dispositivo no orifício destinado e efetuar um giro de 90°, no sentido horário.

O acionador deve ser instalado em áreas internas, livre de ações do tempo como chuva e orvalho, bem como em áreas livres de agentes externos no ambiente que possam danificar o equipamento.

A conexão com a central é feita através de um borne de 2 vias, onde deve ser conectado o cabo da rede, respeitando a polaridade positiva (L+) e negativa (L-)

No momento da compra é possível escolher se o acionador será fixado à parede de maneira sobreposta ou embutida. Para fixação de maneira sobreposta, solicite o modelo "AMQ-C p/ sobrepor", que virá com a base de fixação padrão. Para fixação de maneira embutida, solicite o modelo "AMQ-C p/ embutir", que virá com o acessório ADAPT-Q.

No modelo de 24VCC também é possível utilizá-lo nos módulos de entrada endereçáveis da Ilumac. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do módulo de entrada endereçável.

É compatível com todas as centrais da linha Convencional da ILUMAC, sendo de 12VCC ou 24VCC.





Versão Sobrepor



Versão Embutida Com ADAPT-Q

Acionamento:



Chave de Rearme

Acessório:



Código	Modelo
0080006	ADAPT-Q

Dimensões:

